



وانت شوکا دوگانه سوز انژکتوری  
**SHOOKA Z24 LXB**  
 EURO-II



وانت شوکا زامیاد دارنده تندیس و  
 نشان طلایی محصول برتر سال  
 ۱۳۸۷ از انجمن تخصصی مراکز  
 تحقیق و توسعه صنایع و معادن



Zamiyad





وانت شوکا دوگانه سوز انژکتوری  
SHOOKA Z24 LXB  
EURO-II



انژکتوری، تزریق سوخت به صورت چند نقطه ای و زمان بندی پاشش سوخت در حالت های گاز و بنزین	نوع موتور	
ع سیلندر خطی	تعداد سیلندر	
2400 cc	حجم موتور	
4800 rpm در دور موتور 95 hp	حداکثر قدرت موتور بنزینی	موتور
4800 rpm در دور موتور 85 hp	حداکثر قدرت موتور گاز سوز	
2400 rpm در دور موتور 190 n.m	حداکثر گشتاور موتور بنزینی	
2400 rpm در دور موتور 180 n.m	حداکثر گشتاور موتور گاز سوز	
Euro II	استاندارد آلایندگی	
بنزین و گاز طبیعی فشرده (CNG)	نوع سوخت	
260 gr/kwh (13Lit / 100 km)	مصرف سوخت ویژه	
F4W81ALX	مدل گیربکس	گیربکس
4+1 دنده	تعداد دنده	
فشاری تک صفحه خشک با تنظیم کننده هیدرولیکی	مدل کلاچ	
ABS+EBD	نوع ترمز اکسل جلو	سیستم ترمز
کاسه ای مجهز به ABS+EBD	نوع ترمز اکسل عقب	
مکانیکی عمل کننده روی محور عقب نصب روی گاردان بوستر	ترمز دستی	
	سیستم تقویتی ترمز	
4920 mm	طول کلی خودرو	ابعاد
1650 mm	عرض	
1630 mm	ارتفاع	
3025 mm	فاصله مرکز محور جلو تا مرکز محور عقب	
1600 kg	وزن خالص	اوزان
3500 kg	وزن نا خالص (G.V.W)	
1900 kg	ظرفیت مجاز بار	
هیدرولیک	نوع سیستم فرمان	سیستم فرمان
380 mm	قطر غربیلک فرمان	
مستقل، جناغی دوپل	نوع اکسل جلو	اکسل ها
صلب، چرخنده هیپوئیدی با ضریب انتقال نهائی 5.571:180	نوع اکسل عقب	
فنر پیچشی + کمک فنر هیدرولیک تلسکوپی دو کاره	نوع تعلیق اکسل جلو	سیستم تعلیق
فنر شمش + کمک فنر هیدرولیک تلسکوپی دو کاره	نوع تعلیق اکسل عقب	
عقب : 7.50 R16 جلو : 7.00 R16	اندازه تایر	مشخصات کلی
40 Lit	ظرفیت مخزن سوخت	
113 Lit	ظرفیت مخزن گاز طبیعی فشرده (CNG)	
12 V / 70 Ah	ولتاژ باتری	
۱۲ ولت، ۶۰ آمپر	توان دینام	
0.8 kw	قدرت استارت	

Web Site: www.zamyad.co.ir

