



EURO CARGO

IVECO
MLL180E28 6x2

کامیون یوروکارگو (تانکر)



گروه خورسروی سایپا



زامیاد



دارای محور سوم بالارونده و فرمان پذیر



F4AEE681A	نوع موتور
6 سیلندر خطی	تعداد سیلندر
5880 cc	حجم موتور
202 Kw-280 Hp at 2700 rpm	حداکثر قدرت
930 N.m at 1200 rpm	حداکثر گشتاور
High Pressure Common Rail	کنترل سیستم سوخت رسانی
Turbo charged & Aftercooler	تجهیزات موتور
EURO 3	استاندارد آلایندگی
200 g/kwh	مصرف سوخت در حداکثر قدرت موتور
90 km/h	حداکثر سرعت مجاز
ZF 9S-1110TD	مدل گیربکس
9+1	تعداد دنده سیستم
9.48/1.00	حداکثر نسبت تبدیل دنده گیربکس در دنده 1
29%	حداکثر قابلیت شیب روی با پار کامل (G.V.W)
تک صفحه خشک، با قطر 165/5	مدل کلاچ
دیسکی	نوع ترمز اکسل جلو
دیسکی	نوع ترمز اکسل وسط
درام (کاسه ای)	نوع ترمز اکسل عقب بالا رونده
مکانیکی مثل کاسه روی محور دوم با کنترل پهنمایی	نوع ترمز دستی
ترمز موتور EBL+ ABS4	امکانات سیستم ترمز
9857	طول
2495	عرض
2830	ارتفاع
232	حداقل فاصله جلو خودرو از سطح زمین
179	حداقل فاصله عقب خودرو از سطح زمین
7500	فاصله پشت کابین تا انتهای خودرو
1980	فاصله محور عقب تا انتها
1350	فاصله بین محور عقب و وسط
1352	فاصله محور جلو تا ابتدا
6500	وزن خالص
26000	وزن تا خالص
19500	فریغت مجاز بار
7100	بار مجاز محور جلو
12000	بار مجاز محور وسط
7500	بار مجاز محور عقب
هیدرولیکی	نوع سیستم فرمان
465 mm	قطر تریپک
anti roll bar , parabolic	نوع تعلیق اکسل وسط
anti roll bar , parabolic	نوع تعلیق اکسل جلو
anti roll bar , parabolic	نوع تعلیق اکسل سوم
2+2+2	تعداد کمک فنر
IVECO 5871/S-Rigid	نوع اکسل جلو
MS13-165 Single Reduction	نوع اکسل وسط
Austeras ASR	نوع اکسل عقب بالارونده
3	تعداد محور
3.65	نسبت تبدیل دیفرانسیل
22.5 * 8.25 (سایز رینگ اکسل سوم)	سایز رینگ (Inch)
295/80-R22.5 (سایز تایر اکسل سوم)	سایز تایر (Inch)
Radial	نوع تایر
2*12 V-110 Ah	مشخصات و تعداد باتری
24 V	ولتاژ مصرفی
28 V - 70 A	مشخصات دینام
24 V - 4.4 kw	مشخصات استارت

تجهیزات: آمپم های جاسی برقی با گرمکن / شیشه باتری برقی / گوه بازدارنده حرکت چرخها / سیستم قطع کن دستی باتری / ایرکلیماتکن دستی / شیشه دوشن / فیلتر اولیه جدا کننده آب از سوخت / جبهه کابین اولیه / راننده پیش CD خوان / تانکر آب / گرمکن هوای ورودی به موتور / به موتور / در زمان بروزده هوا / سیستم فریز کنترل / محور به امکانات اولیه جهت نصب PTO / جهت خوابی ایمن / با احتیاط و برنده / بادشکن های جاسی اتای / سیر جلوی فولادی / شلش شریک / چرخ زاپاس / جک / آچار چرخ / صنعتی / راننده از نوع پنوماتیک و قابل تنظیم در سه جهت / صندوق شارژر پنوماتیک / ویچ زاپاس بند / درجه سنجی / محور به دو تانک باد جدا / اندازی به همراه کمپرسور تک سیلندر 35000 دالیت با قابلیت برگردان تا ازایه 6+ / درجه / میل 24 به 14 / وات / گارد رانیداتور / برقی پلکن / ترمز کنترل / پاک سوخت اتوماتیک / 40 لیتری

س. کارخانه: تهران، کیلومتر 15 جاده قدیم کرج، شرکت زامیاد
 بازاریابی و فروش: 021-44944933 / نماینده: 021-44944933
 کارخانه: 021-44944933 / نماینده: 021-44944933
 دفتر مرکزی: 13185/963 / گنجینه: 13185/963
 www.zamyad.co.ir info@zamyad.co

